



# Atomizzatore carrellato RV

## Trailed sprayer RV



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Telaio e gruppo ventola zincati a caldo, cisterna in vetroresina con lavamani, livello liquido esterno, indicatore di livello anteriore visibile dal trattore, ventola in alluminio con pale registrabili, moltiplicatore ad ingranaggi a 2 velocità con folle, timone e ruote registrabili, valvola di scarico, filtro di aspirazione con valvola di pulizia, comando a distanza, aste portagetto in acciaio INOX AISI 304, getti doppi in ottone con antigoccia a membrana e piastrina in ceramica, miscelatore in cisterna "Ultra Mixer". CON LAVAIMPIANTO, SENZA CARDANO E RIEMPIBOTTE.

### TECHNICAL FEATURES:

*Hot galvanized frame and fan unit, fiberglass tank with hand washing, outside liquid level, front level indicator visible from the tractor, aluminium fan with adjustable blades, gearbox with two speeds and clutch, adjustable drawbar and wheels, drain valve, suction filter with cleaning valve, remote control unit, nozzle holders rods made of stainless steel AISI 304, twin brass nozzle holders with anti-dripping diaphragm and ceramic plates, mixer on tank "Ultra Mixer". WITH WASHING SYSTEM TANK, WITHOUT CARDAN SHAFT AND TANK FILLER.*

CAPACITÀ Capacity lt	POMPA Pump	VENTOLA Fan	N° GETTI N° nozzles	DIMENSIONI Dimensions mm			PESO Weight kg	CODICE Code
				LARGHEZZA Width	LUNGHEZZA Lenght	ALTEZZA Height		
1000	AR 1203	32" (Ø 830)	14	1500	3400	1400	475	RV10.01
	CP 125							RV10.02
	IDS 1400							RV10.03
1500	AR 1203	32" (Ø 830)	14	1600	3650	1450	530	RV15.01
	CP 125							RV15.02
	IDS 1400							RV15.03
2000	AR 1203	32" (Ø 830)	14	1700	3800	1500	590	RV20.01
	CP 125							RV20.02
	IDS 1400							RV20.03