



Gruppi ventola

Fan units



Corpo interamente zincato a caldo, ventola in nylon vetro, moltiplicatore ad ingranaggi a 1 o 2 velocità, archi portagetto in acciaio INOX AISI 304. A RICHIESTA: getti doppi in ottone con antigoccia, flangiatura per pompe Annovi Reverberi.

Hot galvanized frame, glass nylon fan, gearbox with one or two speed, nozzle hol-ders arches made of stainless steel AISI 304. ON REQUEST: twin brass nozzle hol-ders with anti-dripping diaphragm, flange for pumps Annovi Reverberi.

VENTOLA Fan mm	MOLTIPLICATORE Gearbox	FLANGIA Flange mm	N° GETTI N° nozzle holders	VELOCITÀ ARIA Air speed m/s	VOLUME ARIA Volume of air m ³ /h	CV/KW Cv/kw	PESO Weight kg	CODICE Code
Ø 500	1 vel. + folle 1 speed + neutral	Ø 700	10	20,50	14300	3,30 - 2,45	57	POR.500
	2 vel. + folle 2 speed + neutral	Ø 700	10	20,50	16300	3,30 - 2,45	57	POR.500.2
Ø 600	1 vel. + folle 1 speed + neutral	Ø 900	10	21,70	24000	7,30 - 5,40	62	POR.600
	2 vel. + folle 2 speed + neutral	Ø 900	10	21,70	27000	7,30 - 5,40	62	POR.600.2
Ø 700	1 vel. + folle 1 speed + neutral	Ø 980	12	24,40	35000	11,28 - 8,30	71	POR.700
	2 vel. + folle 2 speed + neutral	Ø 980	12	24,40	38000	11,28 - 8,30	71	POR.700.2
Ø 800	1 vel. + folle 1 speed + neutral	Ø 1100	12	30	44000	15,10 - 11,10	85	POR.800
	2 vel. + folle 2 speed + neutral	Ø 1100	12	30	48000	15,10 - 11,10	85	POR.800.2